

Alusta



Helppo asentaa

Pienen kokonsa ansiosta Alusta on helppo asentaa lähes mihin tahansa. Asennus onnistuu DIN-kiskoon tai parhaimmillaan valvottavan laitteen sisään.



Varma yhteys

Alustassa on sisäänrakennettu internet-yhteys, joka mahdollistaa luotettavat yhteydet kohteesta riippumatta. Alusta toimii DNA:n NB-IoT -verkossa.



Laaja lämpötila-alue

Alusta on suunniteltu toimimaan Suomen talvessa, tarvittaessa myös ulkona.



Paljon pienessä paketissa

Pienestä koostaan huolimatta Alusta sisältää paljon toiminnallisuuksia. Alustaan on mahdollista kytkeä muun muassa aurinkosähköinvertteri, Vision Kulutusmittaus sekä Vision Kulutusohjaus.



Modulaarinen ratkaisu

Vaikka Alusta sisältääkin jo paljon, toiminnallisuuksia on mahdollista lisätä helposti käyttäen laitteen pohjasta löytyvää kytkentärimaa. Kytkentäriman ansiosta moduuleja voidaan lisätä ilman johdotuksia.



Käyttöjännite	12 – 24 VDC
Internet-yhteys ⁽¹⁾	NB-IoT
Releohjaus ⁽²⁾	230 V / 0.12 A
Virtamittaus ⁽³⁾	Virtamuuntajalla
Invertterituki	www.gef.fi/vision
Koteloiluokka	IP20
Käyttölämpötila	-40 – +60 °C
Mitat ⁽⁴⁾	18 x 62 x 90 mm

⁽¹⁾ DNA: NB-IoT -verkossa

⁽²⁾ Apurele kontaktoreja varten toimitetaan Vision Kulutusohjauksen yhteydessä.

⁽³⁾ Virtamuuntaja toimitetaan Vision Kulutusohjauksen yhteydessä. Lisäksi mahdollista kytkeä Vision Kulutusmittaus.

⁽⁴⁾ Yksi DIN-moduuli.

Soveltuvat lisälaitteet

Vision Tuotannonseuranta
Vision Kulutusmittaus
Vision Kulutusohjaus
Virtalähde